

**Sistema di distribuzione aria per VMC canalizzata**  
*Air distribution system for centralised CMV*

		Descrizione <i>Description</i>	Info	€	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	685
	<b>VN XI 63 C NDF</b>	<b>VN XI 63 C NDF</b> Condotto semirigido circolare per installazione sotto pavimento, nei controsoffitti o nelle pareti Ø75/63mm - esterno corrugato, interno liscio, realizzato in polietilene - lunghezza rotolo 50m <i>Semi-rigid circular ducting for under floor, suspended ceiling and walls installation Ø75/63mm - corrugated external side, smooth internal side, made in polyethylene - 50m length.</i>			1	1	
	<b>VN XI 63 G NT</b>	<b>VN XI 63 G NT</b> Giunto di collegamento in polipropilene Ø75/63mm (incluso o-ring di tenuta) <i>Connection element in polypropylene Ø75/63mm (sealing rings included).</i>			1	1	
	<b>VN XI 63 C RV</b>	<b>VN XI 63 C RV</b> Curva 90° realizzata in polietilene per innesto diretto su condotto semirigido circolare Ø75/63mm (incluso o-ring di tenuta) <i>90° vertical bend in polyethylene for quick connection to the semi-rigid circular ducting Ø75/63mm (sealing rings included)</i>			1	1	
	<b>VN XI 125 P M</b>	<b>VN XI 125 P M</b> Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 2 uscite posteriori Ø125mm - 3 tappi <i>Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain 1 inlet Ø150mm - 2 rear or side outlets Ø125mm - 3 caps</i>			1	1	
	<b>VN XI 125 P ML</b>	<b>VN XI 125 P ML</b> Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 2 uscite laterali Ø125mm - 3 tappi <i>Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain 1 inlet Ø150mm - 2 rear or side outlets Ø125mm - 3 caps</i>			1	1	
	<b>VN XI 125 P ML</b>	<b>VN XI 125 P ML</b> Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 6 uscite posteriori Ø80mm - 7 tappi <i>Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain - 1 inlet Ø150mm - 6 rear outlets Ø80mm - 7 caps</i>			1	1	
	<b>VN XI 125 P ML</b>	<b>VN XI 125 P ML</b> Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 10 uscite posteriori Ø80mm - 11 tappi <i>Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain - 1 inlet Ø150mm - 10 rear outlets Ø80mm - 11 caps</i>			1	1	
	<b>VN XI 125 P ML</b>	<b>VN XI 125 P ML</b> Plenum di distribuzione in lamiera zincata con materassino fonoassorbente, ispezionabile - 1 ingresso Ø150mm - 15 uscite posteriori Ø80mm - 16 tappi <i>Distribution plenum in galvanised steel with acoustic lining, easy to maintain - 1 inlet Ø150mm - 15 rear outlets Ø80mm - 16 caps</i>			1	1	
	<b>VN XI 63 P M / 6 B</b>	<b>VN XI 63 P M / 6 B</b> Anello o-ring di tenuta per attacchi Plenum Ø80mm - 10 pezzi <i>Sealing ring for outlet Plenum Ø80mm - 10 pcs</i>			3	3	
	<b>VN XI 63 P M / 15 B</b>	<b>VN XI 63 P M / 15 B</b> Tappo in polietilene Ø80mm <i>Protective cap in polyethylene Ø80mm</i>					