



VIIP-PE7T

Postazione esterna Building con display touch screen 7" - IP

Prezzo: 1258,00 €

TECNOLOGIA IP. Postazione esterna audio-video multi impianto mod. "Building". Estetica frontale realizzata in bi-materiale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Display touch screen 7" a colori, telecamera orientabile, n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature, lettore di card MIFARE integrato. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapigioggia. Dimensioni (LxHxP): 148,5x369x49 mm. SISTEMA V44 SMART.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

Voci di capitolato

Fornitura di postazione esterna audio-video building per sistema videocitofonico IP tipo AVE VIIP-PE7T realizzata in monoblocco per l'installazione a incasso oppure ad appoggio parete. Alimentazione tramite switch PoE 48Vdc o alimentatore 24Vcc. Display 7" touch screen con possibilità di visualizzazione di una lista utenti a scorrimento delle pagine oppure di una tastiera numerica. N.1 relè di apertura accesso in "potenza" con ingresso per l'installazione di un pulsante ausiliario, n.1 relè di apertura accesso con contatto NA. Ingresso sensore "porta aperta". Lettore di CARD MIFARE ® integrato. Dimensioni (LxHxP): 148,5x369x49 mm.

Tensione massima di lavoro:

- 24Vcc con alimentatore aux
- 48Vcc mediante switch PoE

Assorbimento in esercizio 400 mA max @24 Vcc

Assorbimento in stand-by 300 mA max @24 Vcc

Assorbimento in esercizio 220 mA max @48 Vcc PoE

Assorbimento in stand-by 120 mA max @48 Vcc PoE

Massa 1480 g

Temperatura di funzionamento Da -25°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

N. max di dispositivi installabili:

- 16 postazioni esterne in modalità "Building"
- 32 postazioni esterne in modalità "Villa"

Montaggio:

- Incasso con scatola VI-BOX5+ VI-BOX5C

- Appoggio parete con scatola VI-BOX6

Grado di protezione IP20 (IP44 quando installato)

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE IV

Dimensioni (L x H x P) 148,5 x 369 x 49 mm