



VIIP-PICAB

Cornetta interna bianca con 2 pulsanti - IP

Prezzo: 92,98 €

TECNOLOGIA IP. Cornetta citofonica. E' dotata di pulsante apriporta e regolazione del volume di chiamata. Dimensioni (LxHxP): 78x210x53 mm. SISTEMA V44 SMART.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

Voci di capitolato

Fornitura di cornetta citofonica per sistema videocitofonico IP tipo AVE VIIP-PICAB. Installazione da parete su 1-2 moduli (versione tonda o quadrata). Alimentazione tramite switch PoE 48VCC o tramite alimentatore 24 VCC. E' dotata di n.2 tasti per il comando delle principali funzioni: sblocco dei due relè a bordo delle postazioni esterne. Consente la regolazione del volume e del tipo di suoneria. Dimensioni (LxHxP): 78x210x52,8 mm

Caratteristiche tecniche:

Tensione di lavoro 24VDC

Tensione massima di lavoro 30VDC

Assorbimento in esercizio 11 mA max @ 30 VDC

Assorbimento in stand-by 5 mA max @ 30 VDC

Dimensioni (L x H x P) 78 x 210 x 52,8 mm

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III

Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m

Massa 230 g

Montaggio Verticale da appoggio parete

Grado di protezione IP20 (IP30D quando installato)

N. massimo di dispositivi (cornette+ monitor) per appartamento: 4