



## VI2F-AMPLI

### Amplificatore 1A per Sistema videocitfonico 2 FILI

**Prezzo: 172,24 €**

TECNOLOGIA 2 FILI. Amplificatore per impianto videocitfonico 2 FILI, 8 moduli DIN. Alimentazione 110 - 240 Vac @ 50/60 Hz. Fornisce un' uscita da 1A per consentire l'ampliamento dell'impianto 2 fili. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

### Voci di capitolato

Fornitura di amplificatore di segnale per sistema videocitfonico a 2 fili tipo AVE VI2F-AMPLI. Consente di aumentare il numero dei dispositivi collegati al bus 2 fili. Dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Tensione di ingresso 100-240 Vca. Ogni dispositivo può alimentare un numero massimo di 16 postazioni interne (monitor o cornette). È possibile installare un numero massimo di 8 dispositivi per impianto. Dimensioni: 144x90x64 mm. 8 moduli DIN.

#### Caratteristiche tecniche:

Alimentazione: 100 ÷ 240 Vac

Frequenza nominale: 50 ÷ 60 Hz

Assorbimento a vuoto < 0,5 W

Assorbimento max 800 mARMS

Tensione nominale in uscita 30 Vcc

Corrente nominale in uscita 1A

Dimensioni (L x H x P) 144 x 90 x 64 mm

Massa 437 g

Moduli DIN 8

N. massimo di dispositivi installabili 8

N. massimo di postazioni interne alimentate 16

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III

Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

Grado di protezione IP20 (IP40 quando installato)