



VI2F-PE1

POSTAZIONE ESTERNA MONOFAMILIARE - 2 FILI

Prezzo: 376,93 €

TECNOLOGIA 2 FILI. Postazione esterna audio-video monofamiliare mod. "Villa". Estetica frontale realizzata in bi-materiale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Telecamera orientabile, n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature, lettore di card MIFARE integrato. Cartellini dei nomi forniti a corredo. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapigioggia. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45,7 mm. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

Voci di capitolato

Fornitura di postazione esterna audio-video monofamiliare ad un pulsante per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-PE1 realizzata in monoblocco per installazione a incasso oppure ad appoggio parete. Lettore di card MIFARE® integrato, illuminazione cartellini con LED bianco con intensità variabile in funzione della luminosità ambientale, n.1 relè di apertura varco in "potenza" con ingresso per l'installazione di un pulsante ausiliario, n.1 relè di apertura varco con contatto normalmente aperto. Ingresso sensore "porta aperta". È possibile installare un numero massimo di 3 postazioni esterne per impianto. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45,7 mm.

Caratteristiche tecniche:

Tensione di lavoro 24VDC

Tensione massima di lavoro 30VDC

Assorbimento in esercizio 150 mA max @ 30 VDC

Assorbimento in stand-by 25 mA max @ 30 VDC

Dimensioni (L x H x P) 100 x 215 x 45,7 mm

Sporgenza dal muro 10 mm

Massa VI2F-PE1, VI2F-PE2: 532 g; VI2F-PE4: 540 g

Temperatura di funzionamento Da -25°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

N. max di dispositivi installabili 3

Telecamera CMOS con illuminatore a luce bianca

Montaggio Da appoggio parete o incasso

Grado di protezione IP20 (IP44 quando installato)

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE IV

Attuatore #1 apertura porta In potenza 12V 13W max

Attuatore #2 apertura porta Relè monostabile N.O. 1A/24VDC

N. max di card gestibili 200

Lunghezza max impianto 200 m