



## VI2F-PE7T

### Postazione esterna Building con display touch screen 7" - 2 FILI

**Prezzo: 846,90 €**

TECNOLOGIA 2 FILI. Postazione esterna audio-video multi impianto mod. "Building". Estetica frontale realizzata in bi-materiale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. Display touch screen 7" a colori, telecamera orientabile, n.2 uscite per la gestione delle elettroserrature, lettore di card MIFARE integrato. Installabile da esterno parete o incasso mediante scatole e parapioggia. Dimensioni (LxHxP):148,5x369x49 mm. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

### Voci di capitolato

Fornitura di postazione esterna audio-video building per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-PE7T realizzata in monoblocco per l'installazione a incasso oppure ad appoggio parete. Display 7" touch screen con possibilità di visualizzazione di una lista utenti a scorrimento delle pagine oppure di una tastiera numerica. N.1 relè di apertura accesso in "potenza" con ingresso per l'installazione di un pulsante ausiliario, n.1 relè di apertura accesso con contatto in scambio. Ingresso sensore "porta aperta". È possibile installare un numero massimo di 3 postazioni esterne per impianto. Dimensioni (LxHxP): 148,5x369x49 mm.

#### Caratteristiche tecniche:

Tensione di lavoro 24VDC  
Tensione massima di lavoro 32VDC  
Assorbimento in esercizio 400 mA max @ 30 VDC  
Assorbimento in stand-by 90 mA max @ 30 VDC  
Dimensioni (L x H x P) 148,5 x 369 x 49 mm  
Massa 1,5 Kg  
Sporgenza dal muro 9 mm  
Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE IV  
Temperatura di funzionamento Da -25°C a +55°C  
Altitudine max. 2000 m s.l.m.  
N. max di dispositivi installabili 3  
Telecamera CMOS con illuminatore a luce bianca  
Montaggio Da appoggio parete o incasso  
Grado di protezione IP20 (IP44 quando installato)  
Attuatore #1 apertura porta In potenza 12V 13W max  
Attuatore #2 apertura porta Relè monostabile in scambio  
N. max di card gestibili 2000  
Lunghezza max impianto 200 m