



VI2F-PIT4B

Postazione interna con display lcd 4,3". Colore bianco - 2 FILI

Prezzo: 235,89 €

TECNOLOGIA 2 FILI. Monitor interno con display 4,3" di colore bianco. Il dispositivo è dotato di pulsanti soft-touch per la gestione delle chiamate e dell'apertura delle elettroserrature. Pulsante di tacitazione per escludere la suoneria. Dimensioni (LxHxP): 120x180x19,5 mm. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

Voci di capitolato

Fornitura di postazione interna audio.-video vivavoce con display 4,3" a colori con risoluzione 480x272 Pixel per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-PIT4B. Installazione ad appoggio parete su scatola 3 moduli verticale mediante l'apposita staffa fornita a corredo del dispositivo. Dispone di n.5 pulsanti soft touch per la gestione di: risposta alla chiamata in arrivo, gestione n.3 varchi (due a bordo della postazione esterna ed uno optional su relè ausiliario VI2F-RELAY - non a corredo), tacitazione della suoneria interna con LED di segnalazione dell'esclusione attiva, monitoraggio telecamera della postazione esterna ed eventuali telecamere analogiche connesse al sistema mediante apposita interfaccia VI2F-CAM (non a corredo). Consente inoltre: chiamate intercomunicanti, gestione campanello di piano, gestione allarme porta aperta.

Dimensioni (LxHxP): 120x180x19,5 mm.

Caratteristiche tecniche:

Tensione di lavoro 30 Vcc

Tensione massima di lavoro 32 Vcc

Assorbimento in esercizio 108 mA max @ 30 Vcc

Assorbimento in stand-by 7 mA max @ 30 Vcc

Dimensioni (L x H x P) 120 x 180 x 19,5 mm

Dimensioni LCD 4,3 pollici

Risoluzione 480 x 272 pixel

Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

Grado di protezione IP20 (IP40D quando installato)

Montaggio scatole da incasso tonde o rettangolari installate verticalmente, con supporto.

N. massimo di dispositivi (cornette + monitor) per appartamento: 4

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III