



VI2F-RELAY

Rele' ausiliario ad un contatto - 2 FILI

Prezzo: 64,71 €

TECNOLOGIA 2 FILI. Modulo relè per la gestione di una elettroserratura aggiuntiva oltre le due gestite direttamente dalle postazioni esterne. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

Voci di capitolato

Fornitura di modulo attuatore a relè per per sistema videocitfonico 2 Fili tipo AVE VI2F-RELAY. Il dispositivo deve essere utilizzato associato ad una postazione esterna impostato con lo stesso indirizzo. Il monitor interno può sbloccare il contatto del relè mentre controlla, chiama e parla con il posto esterno. Il dispositivo può essere installato ad appoggio parete o a fondo scatola. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm.

Caratteristiche tecniche:

Tensione nominale 24 Vcc

Tensione massima di lavoro 30 Vcc

Assorbimento in esercizio 31 mA max @ 30 Vcc

Assorbimento massima di lavoro 8 mA max @ 30 Vcc

Dimensioni (L x H x P) 55 x 55 x 24 mm

Massa 39 g

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III

Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C

Altitudine max. 2000 m s.l.m.

Grado di protezione IP20

Carico Ohmico massimo sul contatto 1A

Carico induttivo massimo sul contatto 1A