



## 53ABRTH

### ATTUATORE PER DEUMIDIFICATORE - SISTEMA DOMOTICO AVEBUS - 2 MODULI DIN

**Prezzo: 138,70 €**

Attuatore termoregolazione da abbinare alle sonde di temperatura ed umidità per la gestione della deumidificazione. Il dispositivo del sistema di termoregolazione AVEbus è dotato di n.2 uscite di cui una ritardata in accensione per gestire l'apertura della valvola del deumidificatore e poi avviare il deumidificatore - 2 moduli DIN.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

### Voci di capitolato

Fornitura di attuatore per deumidificatore tipo AVE 53ABTH con collegamento su bus AVEbus. Il dispositivo se abbinato alla sonda di temperatura e umidità 44xABTMH-SO, consente di comandare la deumidificazione per controllare l'umidità relativa. E' dotato di due uscite che permettono di gestire sia la valvola sia la ventilazione del dispositivo di deumidificazione. Si integra con il sistema domotico AVEbus per la gestione del comfort abitativo negli impianti di home and building automation. L'articolo è realizzato in contenitore plastico - 2 mod. DIN

#### Caratteristiche tecniche:

Contenitore: 2 moduli DIN (35 l x 89 h x 64,5 p) mm

Grado di protezione: IP20 (IP30D quando installato nell'apposito contenitore DIN)

Morsettiere: 3 + 4 poli 16A-250V

Colore contenitore: grigio RAL 7016

Fissaggio: su profilato DIN EN 50022

#### Connessioni:

Morsetto EV: uscita istantanea per valvola deumidificazione

Morsetto M: uscita ritardata per ventola deumidificazione

Morsetto L: comune contatti uscite e fase alimentazione ausiliaria 230Vac

Morsetto N: neutro alimentazione ausiliaria 230Vac

Morsetto Aux: positivo alimentazione ausiliaria SELV

Morsetto -: GND

Morsetto Bus: positivo BUS

#### Carico nominale

Carico ohmico (cosφ 1): 1 A @ 230 Vca

Carico motore: 1 A @ 230 Vca