



## VI2F-PE1AP

### POSTAZIONE ESTERNA VIDEOCITOFONICA MONOFAMILIARE, INSTALLAZIONE DA APPOGGIO PARETE - 2 FILI

**Prezzo: 356,62 €**

TECNOLOGIA 2 FILI. Postazione esterna audio-video monofamiliare mod. "Villa", da appoggio parete. Estetica frontale realizzata in bi-materiale: vetro nero e alluminio naturale spazzolato. N.2 uscite per la gestione delle elettroserrature, lettore di card MIFARE integrato. Cartellini dei nomi forniti a corredo. Installazione da appoggio parete. Disponibile tettuccio parapiovvia (art. VI-RPPEXAP). Dimensioni (LxHxP): 86x168x25 mm. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

### Voci di capitolato

Fornitura di postazione esterna audio-video monofamiliare ad un pulsante per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-PE1AP realizzata in monoblocco per installazione ad appoggio parete. Lettore di card MIFARE® integrato, illuminazione cartellini con LED bianco, n.1 relè di apertura varco in "potenza" con ingresso per l'installazione di un pulsante ausiliario, n.1 relè di apertura varco con contatto normalmente aperto. È possibile installare un numero massimo di 3 postazioni esterne per impianto. Dimensioni (LxHxP): 86 x 168 x 25 mm.

#### Caratteristiche tecniche

Tensione di lavoro: 24VDC

Tensione massima di lavoro: 30VDC

Assorbimento in esercizio: 150 mA max @ 30 VDC

Assorbimento in stand-by: 25 mA max @ 30 VDC

Dimensioni (L x H x P): 86 x 168 x 25 mm

Sporgenza dal muro: 25 mm

Massa: VI2F-PE1AP, VI2F-PE2AP: 290 g;

Temperatura di funzionamento Da -25°C a +55°C

Altitudine max.: 2000 m s.l.m.

N. max di dispositivi installabili: 3

Telecamera: CMOS con illuminatore a luce bianca

Montaggio: da appoggio parete

Grado di protezione: IP20 (IP44 quando installato)

Classe ambientale secondo EN 62820-1-1: CLASSE IV

Attuatore #1 apertura porta In potenza: 12V 13W max

Attuatore #2 apertura porta Relè monostabile N.O.: 1A/24VDC

N. max di card gestibili: 200

Lunghezza max impianto: 200 m