

SCR-ALBM1

Programmatore di card MIFARE- Sistema alberghiero - S44

Prezzo: 828,26 €



Programmatore di card MIFARE per gestione alberghiera - completo di software stand alone SFW-ALB04

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

Voci di capitolato

Fornitura di dispositivo tipo AVE SCR-ALBM1 programmatore di carte transponder per gestione alberghiera. E' in grado di comunicare, attraverso un'interfaccia seriale, con tutti i dispositivi della serie alberghiera (es. centralina di camera 53GA72-T / 53GA72-TM oppure lettore esterno 441GA01-M). Esso è dotato di un'interfaccia USB (compatibile con le specifiche USB 1.1 e 2.0) che consente di interfacciare il programmatore direttamente ad un PC di supervisione per la programmazione delle carte transponder e/o per la supervisione e/o la programmazione di tutti i dispositivi della gestione alberghiera Stand-Alone. Affinché l'articolo SCR-ALBM1 funzioni è necessario che sia collegato ad un PC dotato dell'apposito software di interfaccia fornito a corredo.

Caratteristiche tecniche:

Meccanica:

Contenitore: OKW TOPTEC B10555369 (123 L x 30 H x 68 P) mm

Materiale: ABS (UL 94 HB)

Colore: NERO (RAL9005)

Grado di protezione: IP30

Interfaccia PC: USB 1.1/2.0 (Connettore Tipo B)

Interfaccia ARMBus: Jack Stereo 2,5mm

Compatibile con tutti gli elementi del sistema alberghiero Stand-Alone

Caratteristiche Elettriche:

Tensione di alimentazione (DC) +5VDC \pm 10% (6)

Assorbimento in stand-by (@ +5VDC) \leq 50mA

Assorbimento massimo (@ +5VDC) \leq 100mA

Compatibilità interfaccia USB USB1.1/2.0