



53ABISO-1

Isolatore di linea con funzioni programmabili - AVEbus - 1 Mod. DIN

Prezzo: 280,52 €

Isolatore logico di linea per separare galvanicamente due linee AVEbus ed effettuare il filtro logico dei messaggi che transitano sui rami bus - 1 DIN

Data ultimo aggiornamento: 12-03-2025

Voci di capitolato

Fornitura di isolatore logico di linea tipo AVE 53ABISO-1. Il dispositivo è un ripetitore di segnale bus che fornisce un isolamento sia logico sia elettrico tra i due segmenti domotici a cui è connesso e permette di ripartire il bus in una struttura multi-impianto anche a più livelli. Il funzionamento del dispositivo viene definito dalla funzione scelta in fase di configurazione. Sono gestite tre diverse funzioni: Isolatore e/o ripetitore di segnale, Sezionatore logico di livello e Instradatore e/o router.

Caratteristiche tecniche:

Contenitore: 1 modulo DIN (LxHxP) 17.5 x 89 x 64,5 mm

Grado di protezione: IP40 con gli appositi contenitori

Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: 12Vcc

Variazione ammessa: 10,5Vcc ÷ 14Vcc

Assorbimento @ 12Vcc: Segmento 1 - 6.9 mA MAX | Segmento 2 - 7.7 mA MAX

Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%

Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C

Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C

Altitudine max: 2000m s.l.m.