



53GA72-TM

Centralina di camera - Sistema alberghiero - 4 Mod. DIN

Prezzo: 268,33 €

Centralina di camera per gestione alberghiera sistema stand-alone - 4 moduli DIN

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

Voci di capitolato

Fornitura di dispositivo tipo AVE 53GA72-TM per gestione alberghiera stand alone. Essa è in grado di gestire autonomamente le proprie uscite ed i propri ingressi ed è in grado inoltre di comunicare, attraverso un interfaccia seriale half-duplex (RS-485) denominata ARMBus, con i diversi dispositivi Slave della stessa serie alberghiera (lettore esterno a transponder 441GA01-T o 442GA01-M, lettore interno a transponder 441GA30-T o 442GA30-M e termostato ambiente 44xGA52-T). E' dotato di quattro ingressi ausiliari per la rilevazione dello stato di contatti puliti (liberi da potenziale) e di quattro uscite a relé (sempre a contatto pulito) di cui la prima è in scambio (disponibile sia il morsetto N.A. che quello N.C.). Sulla morsettiera vengono portati entrambi i capi del contatto del relé che comanda la quarta uscita mentre le rimanenti tre uscite hanno un polo dei contatti in comune su un unico morsetto (vincolo imposto dallo spazio disponibile e dal rispetto delle normative vigenti di bassa tensione (BT) in fatto di distanza minima di isolamento). I quattro ingressi di misura (disponibili in morsettiera) devono essere riferiti a GND (morsetto "-").

La centralina di camera 53GA72-T è provvista inoltre di un orologio interno (RTC o REAL TIME CLOCK) con batteria al litio (in tampone) che consente di gestire in modo completo un orologio/calendario necessario qualora si desideri utilizzare la funzione di scadenza delle carte transponder e/o quella di risparmio notturno del termostato. 4 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche:

Meccanica:

Contenitore: 4 moduli DIN (69,5 l x 89,5 h x 65 p) mm

Grado di protezione: IP20

Morsettiera: 10 poli + 8 poli 12A - 250V

Connettore di programmazione: Jack stereo femmina d=2,5mm

Conessioni:

Morsettiera superiore

Morsetto 1 Verde - Alimentazione

Morsetto 2 Verde "A" RS-485

Morsetto 3 Verde "B" RS-485

Morsetto 4 Verde + Alimentazione

Morsetto 5 Verde AVEBus +

Morsetto 6 Verde IN_AUX4 (Pulsante ELETROSERRATURA)

Morsetto 7 Verde IN_AUX3 (Pulsante LUCE CAMERA 2)

Morsetto 8 Verde IN_AUX2 (Pulsante NON DISTURBARE)

Morsetto 9 Verde IN_AUX1 (Ingresso CONSENSO CLIMA 2)

Morsetto 10 Verde Comune ingressi ed AVEBus (GND)

Morsettiera inferiore

Morsetto 11 Verde RELE4A (Comando ELETROSERRATURA)

Morsetto 12 Verde RELE4B (Comando ELETROSERRATURA)

Morsetto 13 Verde RELE3 (Comando LUCE CAMERA 2)

Morsetto 13 Verde RELE2 (Comando CARICHI [FEM] 2)

Morsetto 15 Verde RELE1NC (Comando ABILITAZIONE CLIMA 2 - contatto NC)

Morsetto 16 Verde RELE1NA (Comando ABILITAZIONE CLIMA 2 - contatto NA)
Morsetto 17 Verde RELE_C (Comune per uscite RELE3, RELE2 e RELE1)