



## 53ABR8

**Attuatore multifunzione - 10A resistivi - 8 canali - AVEbus - 6 Mod. DIN**

**Prezzo: 220,07 €**

Attuatore multifunzione per la gestione di 8 luci o 4 tapparelle con orientabili - forzatura manuale delle uscite mediante pulsanti di comando frontali con relativo led di identificazione di stato - uscite a contatto libero da potenziale - 10A resistivi - 8 canali - AVEbus - 6 Mod. DIN

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

### Voci di capitolato

Fornitura di attuatore tipo AVE 53ABR8 multifunzione AVEbus con 8 rele a contatto libero da potenziale con portata 10 A 250 Vac, suddiviso in quattro sotto dispositivi ciascuno con due rele liberamente programmabili per la gestione di due luci (o luci scale) e/o una tapparella anche con orientamento delle lamelle; forzatura manuale delle uscite mediante pulsanti di comando frontali con relativo led di identificazione di stato, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm.

#### Caratteristiche tecniche:

Ingombro: 6 moduli DIN (107 l x 89,5 h x 64 p) mm

Grado di protezione: IP30D (negli appositi contenitori)

Temp. di funzionamento: -10 ÷ +50 °C (per interno)

Alimentazione: BUS (richiede linea AUX)

Assorbimento linea AVEbus: 0,7 C

Alimentazione ausiliaria:

- Tensione nominale: 12 Vca/cc

- Variazione ammessa: 10,5 V ÷ 14 V

- Assorbimento @ 12 Vcc: 25 mA (stand-by), 350 mA MAX

- Assorbimento @ 12 Vca: 32 mA (stand-by), 450 mA MAX

Configurazione: da App AVE Cloud - EasyConfig o SFW-BSA

Morsetti:

- BUS + e -: Morsetto estraibile AVEbus

- AUX + e -: Morsetto estraibile alimentazione

- xA, xB : Morsetto rele A o B dei canali da 1 a 4