



53ABRTH

ATTUATORE PER DEUMIDIFICATORE - SISTEMA DOMOTICO AVEBUS - 2 MODULI DIN

Prezzo: 138,70 €

Attuatore termoregolazione da abbinare alle sonde di temperatura ed umidità per la gestione della deumidificazione. Il dispositivo del sistema di termoregolazione AVEbus è dotato di n.2 uscite di cui una ritardata in accensione per gestire l'apertura della valvola del deumidificatore e poi avviare il deumidificatore - 2 moduli DIN.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

VEDI ONLINE: <https://www.ave.it/catalog/prodotto/53abrth/>

DATI ETIM

Tensione nominale	230 V
Tipo di montaggio	altri
Sistema bus EIB/KNX	No
Sistema bus radio	No
Sistema bus Powernet	No
Accoppiamento bus incluso	Si
Altri sistemi bus	altri
Numero di ingressi binari	
Sistema bus LON	No
Grado di protezione (IP)	
Tasti per comando manuale nell'azionamento	Si

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379500642
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379500642
Lunghezza imb. min.	105,00
Larghezza imb. min.	72,00
Altezza imb. min.	75,00
Volume imb. min.	0,56
Peso imb. min.	192,00
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	ATTUATORE PER DEUMIDIFICATORE
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di attuatore per deumidificatore tipo AVE 53ABTH con collegamento su bus AVEbus. Il dispositivo se abbinato alla sonda di temperatura e umidità 44xABTMH-SO, consente di comandare la deumidificazione per controllare l'umidità relativa. E' dotato di due uscite che permettono di gestire sia la valvola sia la ventilazione del dispositivo di deumidificazione. Si integra con il sistema domotico AVEbus per la gestione del comfort abitativo negli impianti di home and building automation. L'articolo è realizzato in contenitore plastico - 2 mod. DIN

Caratteristiche tecniche:

Contenitore: 2 moduli DIN (35 l x 89 h x 64,5 p) mm

Grado di protezione: IP20 (IP30D quando installato nell'apposito contenitore DIN)

Morsettiere: 3 + 4 poli 16A-250V

Colore contenitore: grigio RAL 7016

Fissaggio: su profilato DIN EN 50022

Conessioni:

Morsetto EV: uscita istantanea per valvola deumidificazione

Morsetto M: uscita ritardata per ventola deumidificazione

Morsetto L: comune contatti uscite e fase alimentazione ausiliaria 230Vac

Morsetto N: neutro alimentazione ausiliaria 230Vac

Morsetto Aux: positivo alimentazione ausiliaria SELV

Morsetto -: GND

Morsetto Bus: positivo BUS

Carico nominale

Carico ohmico ($\cos\phi$ 1): 1 A @ 230 Vca

Carico motore: 1 A @ 230 Vca

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C i +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www.etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

