



## VI-PEAUX4

### COLONNA AUSILIARIA A 4 PULSANTI E SPAZIO PER NUMERO CIVICO

**Prezzo: 197,99 €**

Colonna ausiliaria a 4 chiamate. Consente di aumentare il numero delle chiamate delle postazioni esterne fino ad un massimo di 32. Nella parte superiore del dispositivo è possibile inserire un cartellino per il numero civico/informazioni. Cavo di connessione ed etichette dei cartellini forniti a corredo. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45,7 mm. Articolo comune ai dispositivi delle gamme videocitofoniche 2 fili V44 EASY ed IP V44 SMART.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

**VEDI ONLINE:** <https://www.ave.it/catalog/prodotto/vi-peaux4/>

#### DATI ETIM

<b>Colore</b>	argento
<b>Larghezza</b>	100 mm
<b>Tipologia</b>	pulsante
<b>Altezza</b>	215 mm
<b>Profondita'</b>	46 mm
<b>Numero di pulsanti di chiamataa</b>	4
<b>Tecnica di installazione</b>	indipendente dal sistema
<b>Sistema d'immagine</b>	
<b>Funzione di teleloop</b>	No
<b>Angolo di apertura telecamera</b>	0 Å°
<b>Funzione PTZ (pan / tilt / zoom)</b>	No
<b>Videocamera regolabile manualmente</b>	No
<b>Con funzione giorno/notte</b>	No
<b>Numero di utenti</b>	4

#### LEGGI E DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

RAEE CAT. 5.18 RIPRODUZ.SUONI:

[Download](#)



#### DATI COMMERCIALI

<b>Codice EAN13</b>	8008379501335
<b>Imballo standard</b>	1,00
<b>Imballo minimo</b>	1,00

<b>Codice EAN13 imb.min.</b>	8008379501335
<b>Lunghezza imb. min.</b>	240,00
<b>Larghezza imb. min.</b>	147,00
<b>Altezza imb. min.</b>	62,00
<b>Volume imb. min.</b>	2,18
<b>Peso imb. min.</b>	430,00
<b>Quantità min. ordine</b>	1,00
<b>Riferimento Metel</b>	COLONNA AUX 4 PULS 2FILI/IP
<b>Stato prodotto</b>	A Magazzino

## VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di postazione esterna ausiliaria a quattro pulsanti per sistema videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI-PEAUX4 realizzata in monoblocco per l'installazione a incasso oppure ad appoggio parete. Nella parte superiore è disponibile uno spazio informazioni personalizzabile. Il dispositivo è comune alle gamme AVE V44 EASY (2 FILI) ed AVE V44 SMART (IP). Il dispositivo non può funzionare singolarmente, è necessaria l'installazione di una postazione esterna MASTER alla quale si collega mediante il cavo fornito a corredo. Dimensioni (LxHxP): 100x215x45,7 mm.

### Caratteristiche tecniche:

Alimentazione 5VDC da connettore flat  
Corrente assorbita 20 mA max @ 5VDC  
Dimensioni (L x H x P) 100 x 215 x 45,7 mm  
Sporgenza dal muro 10 mm  
Massa 416 g  
Temperatura di funzionamento Da -25°C a +55°C  
Altitudine max. 2000 m s.l.m.  
Montaggio Da appoggio parete o incasso  
Grado di protezione IP20 (IP44 quando installato)  
Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE IV

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

## **AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA**

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito [www.ave.it](http://www.ave.it) e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito [www.etoqd.skipdns.link](http://www.etoqd.skipdns.link) e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

