



53ABRTM-PV

ATTUATORE TERMOREGOLAZIONE PER ELETTROVALVOLE A 4 CANALI - AVEBUS - 2 MOD. DIN

Prezzo: 139,28 €

Attuatore termoregolazione per elettrovalvole a 4 canali del sistema di termoregolazione AVEbus con uscite a contatto libero da potenziale, in grado di pilotare elettrovalvole o elettropompe - 1A resistivi - 4 moduli DIN.

Data ultimo aggiornamento: 10-05-2024

VEDI ONLINE: <https://www.ave.it/catalog/prodotto/53abrtm-pv/>

DATI ETIM

Tipo di montaggio	canale da incasso per apparecchi
Numero di uscite	4
Corrente d'uscita max.	1 A
Max. corrente di commutazione (carico ohmico)	1 A
Sistema bus EIB/KNX	No
Sistema bus radio	No
Sistema bus Powernet	No
Accoppiamento bus incluso	Si
Larghezza in unita' di modulo	2
Altri sistemi bus	altri
Numero di ingressi binari	
Sistema bus LON	No
Tensione di commutazione	230 230 V
Grado di protezione (IP)	IP41
Grandezza regolante costante	No
Grandezza regolante commutante	Si
Funzione di protezione valvola	No
Commutazione manuale	No
Sistema bus radio KNX	No
Radio bidirezionale	No
Modulo bus rimovibile	No
Min. profondita' della presa pr apparecchi	- mm

DATI COMMERCIALI

Codice EAN13	8008379096190
Imballo standard	1,00
Imballo minimo	1,00
Codice EAN13 imb.min.	8008379096190

Lunghezza imb. min.	91,00
Larghezza imb. min.	37,00
Altezza imb. min.	75,00
Volume imb. min.	0,25
Peso imb. min.	191,80
Quantità min. ordine	1,00
Riferimento Metel	ATT.AVEBUS TERMO.POMPA-VALVOLA 2DIN
Stato prodotto	A Magazzino

VOCI DI CAPITOLATO

Fornitura di attuatore per termoregolazione a quattro canali per elettrovalvole ed elettropompe tipo AVE 53ABRTM-PV con collegamento su bus AVEbus. Il dispositivo in funzione della configurazione può attuare, per ognuno dei quattro canali, l'elettrovalvola o la pompa della singola zona, di un gruppo di zone termiche oppure di tutte le zone termiche svolgendo la funzione di attuatore generale di impianto. L'attuazione del comando nei sistemi di termoregolazione risente della configurazione dell'impianto idraulico di climatizzazione, e in particolare si deve poter comandare l'elettrovalvola o la pompa, per zona, per gruppo di zone o centralizzata. Inoltre l'elettrovalvola può essere di vari tipologie (ON/OFF, APRI/CHIUDI, ecc). L'attuatore domotico consente di gestire tutte queste funzionalità mediante una configurazione avanzata dei parametri di programmazione.

Caratteristiche tecniche:

Contenitore: 2 moduli DIN (LxHxP) 35 x 89 x 64.5 mm

Grado di protezione: IP30D con gli appositi contenitori

Alimentazione ausiliaria da sorgente SELV: - Tensione nominale: 12Vcc

- Variazione ammessa: 10,5 ÷ 14Vcc

- Assorbimento @ 12Vcc: 65mA (MAX)

Alimentazione da rete 230 Vca: - Tensione nominale: 230Vca

- Variazione ammessa: 190Vca ÷ 253Vca

- Assorbimento @ 230Vca:10mA (MAX)

Temper. e Umidità Relat. di riferimento: 25°C UR 65%

Campo Temper. Amb. di Funzionamento: da -10°C a +50°C

Umidità Relativa Massima: 90% a 35°C

Altitudine max: 2000m s.l.m.

AVE si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.

AVVERTENZE E INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

I prodotti AVE rispondono ai requisiti di legge e alla normativa europea sugli apparecchi elettrici ed elettronici. Il distributore/acquirente garantisce condizioni di immagazzinamento che non alterino la conformità del prodotto e deve maneggiare con cura i prodotti e conservarli in modo appropriato, in ambienti idonei e con temperatura compresa fra i -5°C e +40° C.

Il distributore/acquirente deve informare i propri acquirenti delle modalità di conservazione e di uso. Il distributore/acquirente deve vendere i prodotti nell'imballo originale, sul quale sono riportate avvertenze ed indicazioni di sicurezza, senza omissioni o, qualora così non fosse, trasmettere al proprio acquirente le istruzioni così come riportate sul sito www.ave.it e nella documentazione tecnica AVE.

Il distributore/acquirente deve verificare che le istruzioni del prodotto presenti nell'imballo siano redatte anche nella lingua specifica del paese di destinazione; nel caso ciò non fosse, deve chiedere ad AVE un'integrazione delle istruzioni nella lingua del paese di destinazione oppure provvedere per proprio conto a trasmettere le istruzioni necessarie.

Qualora il distributore/acquirente apra gli imballi prima di vendere i prodotti, deve assicurarsi della integrità apparente degli stessi e, in caso di dubbio, non li deve vendere. I prodotti AVE sono prodotti da installazione, devono essere installati secondo la loro specifica destinazione di utilizzo, in conformità alle leggi e alle norme impianti, alle regole di installazione specifiche applicabili agli stessi e tenendo conto delle prescrizioni del catalogo AVE in vigore e di quelle pubblicate sul sito aziendale. I prodotti devono essere installati esclusivamente da installatori professionisti in possesso delle qualifiche necessarie. Installazioni improprie o utilizzo improprio dei prodotti possono causare danni anche a persone (esempio: lesioni anche mortali), a cose (esempio: incendio) e/o funzionamento improprio.

Prima di procedere all'installazione vanno lette le istruzioni anche consultando le informazioni tecniche sul sito www.etoqd.skipdns.link e sui cataloghi AVE. Qualora si ritenesse di non disporre delle informazioni e competenze adeguate all'installazione, è necessario contattare l'Assistenza Tecnica AVE (numero di telefono +39 030 24981). Prima della messa in esercizio dei prodotti e della conseguente consegna al Cliente utilizzatore, si deve provvedere al collaudo dell'impianto a mezzo personale qualificato per verificarne la funzionalità e l'osservanza delle norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa e dalle istruzioni AVE. AVE non risponde dei danni causati dalla inosservanza delle avvertenze di sicurezza e delle prescrizioni contenute nel catalogo AVE e nel sito aziendale.

